

ThermaLite 1 og 2 Art. Nr. 226-301 og 226-302



ThermaLite digitaltermometer måler temperatur i området $-39.9/+149.9$ °C med 0.1 °C oppløsning og en nøyaktighet på ± 0.5 °C. Nøyaktigheten garanteres hele termometerets levetid som følge av instrumentets avanserte elektronikk. ThermaLite 2 har i tillegg en "CalCheck", °C/°F og "hold" funksjon.

Termometrene veier bare 45 gram inkludert batteri, og har et stort lettlest LCD display med informasjon om åpen krets (kabelbrudd) og lavt batterinivå. ThermaLite slår seg automatisk av etter 10 minutter, dette for å øke batteriets levetid. Instrumentet er kapslet i et robust ABS hus som er "Biomaster" behandlet, noe som reduserer bakterievekst. Typisk bruksområde er daglig rutinemåling i catering og storkjøkken bransjen.

Den $\varnothing 3.3 \times 130$ mm lange rustfrie innstikkføleren passer til temperaturmåling i diverse matvarer. ThermaLite er tilgjengelig i 6 forskjellige farger .

ThermaLite 2 med "Calcheck" funksjon

ThermaLite 2 har en "Calcheck" funksjon. "Calcheck" aktiveres ved å samtidig trykke på 'on/off' og 'hold' knappene når instrumentet skal slås på.

Beskyttelseskappe

ThermaLite har tetthetsgrad IP65 når det brukes med beskyttelseskappe, art. Nr. 830-280.

Spesifikasjoner	ThermaLite 1 og 2
Måleområde	$-39.9/+149.9$ °C
Oppløsning	0.1 °C/°F (-39.9 to 124.9 °C)
Nøyaktighet	± 0.5 °C
Batteri	3 volt CR2032 litium
Batterilevetid	3000 timer
Sensor type	Termistor
Display	10mm LCD
Dimensjoner	$\varnothing 29 \times 246$ mm
Vekt	45 gram
<i>Sporbart 2 punkts sporbart kalibreringssertifikat medfølger</i>	