

DIT 02

DIGITAL TANKINNHOLDSMÅLER

For kontinuerlig måling av innholdet i **vanntanker eller sisterner**, med høyder fra 1 til 4 meter.



Det hydrostatiske målesystemet består av instrument med fast 15 meter kabel, nedsenkbar målesonde med fast 6 meter kabel som standard.

Nøyaktighet

<1,5% av FS (IEC 60770)

Temperatur

Omgivelse: 0 til +45°C

Medium: 0 til +60°C

Lagring: -30 til +80°C

Hus

Ø75, utført i glassfiberforsterket kunststoff, med feste for veggmontering

Beskyttelsesgrad

IP 51

LCD Display

4 siffer - 12 mm, med visning av valgte enheter og eventuelt brudd mellom sonde og instrument

Valgbare måleverdier

%, høyde i mm, m³, liter

Målesonde

Kapsling: AISI 304L, 1.4305

Kabel: PVC, 6 meter (std.) med lufting

Membran: Rustfritt stål 1.4435

Tetning: Viton (FKM)

Bundel: Kunststoff

Strømforsyning

1 stk. 3,6 Volt litium batteri (medfølger). Ca. 5 års levetid

Tilkobling til tank

1" x 1½" x 2" (medfølger)

