

DIT 10

DIGITAL TANKINNHOLDSMÅLER

For kontinuerlig måling av nivå i **tanker og sisterner**, med høyder fra 1 til 4 meter.
Passende for vann, diesel, fyringsolje, biodiesel



Det hydrostatiske målesystemet består av instrument med fast 15 meter kabel, nedsenkbar målesonde med fast 6 meter kabel som standard.

Nøyaktighet

<1,5% av FS (IEC 60770)

Temperatur

Omgivelse: 0 til +45°C

Medium: -5 til +70°C

Lagring: -5 til +70°C

Hus

ø75, utført i glassfiberforsterket kunststoff PA6, med feste for veggmontering

Beskyttelsesgrad

Hus IP 51, sonde IP68

LCD Display

4 siffer - 12 mm, med visning av valgte enheter og eventuelt brudd mellom sonde og instrument

Valgbare måleverdier

%, høyde i mm, m³, liter

Målesonde

Kapsling: AISI 304L, 1.4301

Kabel: PVC, 6 meter (std.) med lufting

Membran: Syrefast stål 1.4435

Tetning: Viton (FKM)

Bunndel: Kunststoff

Strømforsyning

1 stk. 3,6 Volt litium batteri (medfølger). Ca. 5 års levetid

Tilkobling til tank

1" x 1½" x 2" (medfølger)