

## ThermaGuard Termometer

**Art. Nr. 226-511 Thermaguard 101**

**Art. Nr. 226-512 Thermaguard 102**

- **2 modeller tilgjengelig- single eller doble utvendige følere**
- **UKAS kalibreringssertifikat tilgjengelig**
- **Programmerbar høy/lav lydalarm**
- **Lagrer max/min temperaturer**



Disse nøyaktige frys/ kjøll termometrene har en stor LCD skjerm som på samme tid kan vise max/min temperaturer som er registrert. ThermaGuard måler i området -39.9/ 49.9 °C (utvendig føler) med en nøyaktighet på  $\pm 0,4$  °C.

Begge enhetene inneholder programmerbar lydalarm som lar brukeren ha forhåndsinnstillinger på høy og lav temperaturgrense. Når alarmen er aktiv så vil det blinke på LCD skjermen. Alarmen slås av ved å trykke på en av knappene.

ThermaGuard er kapslet i et sprutsikkert IP 54 ABS hus som er "Biomaster" behandlet for å redusere bakterievekst. ThermaGuard er ideell til å overvåke nedkjølte og fryste matvarer. Hver enhet drives av 2 AA batterier med en levetid på ca. 3 år.

Begge ThermaGuard termometrene inneholder CalCheck 0.0 °C ( $\pm 0.1$  °C) funksjon som lar brukeren verifisere nøyaktigheten på instrumentet slik til at målingen blir riktig.

### To modeller tilgjengelig

ThermaGuard 101 inkluderer 2 stk. temperaturfølere. En ekstern vanntett føler med 1m PVC kabel for overvåking av temperaturen på applikasjonen og en innvendig føler for overvåking av romtemperaturen. ThermaGuard 102 inneholder to eksterne vanntette følere, begge med 1m PVC kabel for måling på to applikasjoner. Hver eksterne føler kan monteres innvendig på frys/kjøleskap med medfølgende monteringssett.

### UKAS sertifikat

Det er mulig å bestille med ett to-punkts UKAS kalibreringssertifikat. Hvert sertifikat indikerer avvik fra standarder på -18 og 0 °C.

**ThermaGuard 101 m/UKAS sertifikat, art.nr.226-521.**

**ThermaGuard 102 m/UKAS sertifikat, art.nr.226-522.**

### Tilbehør

Gratis veggfeste medfølger. Hver ThermaGuard har med en ABS veggbrakett som også inneholder støtteben, krok for å henges og skruefeste for tripod montering.

Spesifikasjoner	ThermaGuard
Måleområde- innvendig	-19.9/+49.9 °C (bare på 101 modellen)
Måleområde- utvendig	-39.9/+49.9 °C
Oppløsning	0.1 °C/°F
Batteri	2 x 1.5 volt AAA
Batterilevetid	25000 timer (ved normal bruk, uten alarm)
Batterilevetid termistor	Minimum 5 år (10000 timer)
Sensor type	Termistor
Display	LCD
Dimensjoner	29 x 73 x 96 mm
Vekt	165 gram
<i>Sporbart kalibreringssertifikat medfølger</i>	