

Håndholdte temperaturfølere

Type K eller T termopar

INNSTIKKFØLER

Føler i rustfritt stål. Den er sterk, allsidig og ideell for å måle i væsker og halvfaste stoffer. Responstid på under 2 sekunder. Måleområde -75 til 250 °C. Ø3,3 x 130mm.



Art.nr
123-160

RASK RESPONSFØLER

Føler i rustfritt stål med kortere tupp (Ø1,8 x25 mm), rask respons og ideell for å måle i væsker og halvfaste stoffer. Responstid på under 2 sekunder. Måleområde -75 til 250 °C. Ø3,3 x 100mm.



Art.nr
123-159

NÅLFØLER

Nålføler i rustfritt stål har rask respons og er ideell for å måle i væsker og halvfaste stoffer. Responstid på under 1 sekunder. Måleområde -75 til 250 °C. Ø1,8 x 130mm.



Art.nr
123-100

MELLOM PAKKE FØLER

Sterk og allsidig føler i rustfritt stål. Utformet for å måle mellom pakker og esker. Responstid på under 2 sekunder. Måleområde -75 til 250 °C. Ø4,5 x 130mm.



Art.nr
123-060

FØLER FOR HØYE TEMPERATURER

Fleksibel og mineralisolert føler som kan bøyes uten at det påvirker målingen. Ideell for å måle høye temperaturer i ovner og gryter. Responstid på under 3 sekunder. Måleområde -200 til 1100 °C. Ø3 x 130mm.



Art.nr
123-212

LUFT/ GASSFØLER

Luft/gassføler i rustfritt stål. Ideell for måling i kjøleskap, fryserer, kontorlandskap, lagerrom og lignende. Responstid på under 1 sekund. Måleområde -75 til 250 °C. Ø4,5 x 130mm.



Art.nr
123-300

OVERFLATEFØLER

Presis overflateføler med rask og nøyaktig respons og med minimalt varmetap.
 Responstid på under 1 sekund.
 Måleområde -75 til 250 °C.
 Ø8 x 130mm.



Art.nr
123-044

OVERFLATEFØLER

Ideell for å måle temperatur på stekeplater, varme flater etc.
 Responstid på under 1 sekund.
 Måleområde -100 til 1000 °C.
 Ø12 x 130mm.



Art.nr
123-020

PTFE TRÅDFØLER

Isolert trådføler som passer til å måle lufttemperatur i kjøleskap, fryserer, ovner etc.
 Responstid under 1 sekund.
 Måleområde -75 til 250°C.
 Ø1,5 x 1000.



Art.nr
133-362 (1000mm)

TRÅDFØLER GLASSFIBER

Trådføler i glassfiber som passer til å måle lufttemperatur i ovner, varmeskap etc.
 Responstid under 1 sekund.
 Måleområde -60 til 350°C.
 Ø1,5 x 1000.



Art.nr
133-382 (1000mm)

TRÅDFØLER I GLASSFIBER FOR HØY TEMPERATUR

Trådføler i glassfiber isolert med flettet rustfritt stål. Passer til å måle lufttemperatur i ovner, varmeskap etc.
 Responstid under 1 sekund.
 Måleområde -60 til 600°C.
 Ø3 x 1000.



Art.nr
133-387 (1000mm)

For type T trådføler, bytt det tredje tallet i art.nr med 7 (f. eks 137-387).