

# Håndholdte temperaturfølere

## Type PT 100 klasse A

### INNSTIKKFØLER

Sterk og allsidig innstikkføler i rustfritt stål med robust håndtak. Ideell til å måle i væsker, mykt og granulert materiale. Responstid på under 6 sekunder. Måleområde -100 til 200 °C. Ø3,3 x 130mm.



Art.nr  
**160-160**

### LUFT/ GASSFØLER

Luft/ gassføler med rask respons, i rustfritt stål og robust håndtak. Ideell til måling i rom, kanaler og andre industrielle applikasjoner. Responstid på under 4 sekunder. Måleområde -100 til 200 °C. Ø3,3 x 130mm.



Art.nr  
**160-300**

### VÆSKEFØLER

Solid og allsidig føler i rustfritt stål med flat tupp og robust håndtak. Passende for en mengde laboratorieapplikasjoner. Responstid på under 6 sekunder. Måleområde -100 til 200 °C. Ø3,3 x 130mm.



Art.nr  
**160-220**

### LUFT/ GASS TRÅDFØLER

Luft/ gass trådføler med rask responstid. Ideell til måling i rom, kanaler og andre industriapplikasjoner. Komplet med 1 meter kabel. Responstid på under 4 sekunder. Måleområde -100 til 200 °C. Ø3,7 x 30 mm med 1000 mm FEP kabel.



Art.nr  
**160-372**