

Therma Differanse

Art. Nr. 231-022



Therma differansetermometer kan benytte to "K" følere samtidig . Displayet kan veksle mellom visning av temperatur i kanal 1 (T1) og kanal 2 (T2), eller å vise differansen (T1-T2) mellom to måleobjekter.

Termometeret måler temperatur i området -100/+299.9 °C med 0.1 °C oppløsning, og fra +300/+1372 °C med 1 °C oppløsning. Instrumentet har et LCD display med følgende visning: °C, T1, T2, diff, hold, åpen krets (kabelbrudd), lavt batterinivå, maks/min visning samt bakgrunnslys. Termometeret slår seg automatisk av etter 10 minutter, dette for å øke batteriets levetid.

Therma differanse er kapslet i et solid ABS hus med integrert gummipakning . Følertilkobling er plassert lett tilgjengelig på toppen av termometeret og tillater bruk av et stort antall forskjellige type "K" følere. For oversikt over tilgjengelige følere, se ege t datablad. Therma differanse er priset ekskl. følere.

Tilgjengelig tilbehør

830-258 gummikappe, sort.



Spesifikasjoner	Therma differanse
Måleområde	-100/+1372 °C
Oppløsning	0.1 °C til +299.9 °C, deretter 1 °C
Nøyaktighet 1°C	±0.4 °C ±1 %
Batteri	3 x 1.5 volt AAA
Batterilevetid	7500 timer
Sensor type	Termopar K
Display	15 mm LCD
Dimensjoner	32 x 71 x 141mm
Vekt	220 gram

Sporbart kalibreringssertifikat medfølger. Priser ekskl. føler.