

**AFRISO DA 06**



Digitalt display for direkte montering på transmittere med Hirshmann-plugg, DIN 43650. Monteres mellom sokkelen på transmitter og pluggen.

Minne for maks og min trykk. Områdene defineres av bruker.

Fordeler: Små dimensjoner. Både lokal- og fjernavlesning av måleverdien. Høyere nøyaktighet i forhold til manometer med innebygget transmitter.

**Hus**

Plast, PA 6,6 (polykarbonat)  
Rotérbart, 300°

**Mål**

47 x 47 x 68mm

**Display**

4 siffer LED. Rotérbart, 330°

**Måleområde**

-1999 til +9999

**Inngangssignal**

4-20mA, 2-leder

**Strømforsyning**

Via 4-20mA sløyfe

**Nøyaktighet**

0,1% ±1 digit

**Beskyttelse**

IP65 (EN 60529)

**Programmerbare parametre**

Skalering, desimalpunkt, settpunkt, demping og forsinkelse.

**Temperaturområder**

Omgivelse: 0 til +60°C  
(for elektronikken)

Lagring: -30 til +80°C

**Temperaturkoeffisient**

0,1% / 10K

**Utgang brytersignal**

PNP solid state, maks 125mA  
(Ex; maks 70mA, 4,7mH)

Programmerbar forsinkelse; 0-100 sek.


**CE-konformitet**

EN 50081-1 og 50082-2

**Option**

Ex godkjenning; II (1) 2 G EEX ia IIC T4

**Elektrisk tilkobling**



UB+ = Pin 1

0V = Pin 2